

Керамические перемычки STRONG

Предварительно натянутые перемычки такого типа шириной 11,5 см и высотой 7,1 см с керамическим покрытием предназначены для перекрытия оконных и дверных проемов. Для монтажа керамических перемычек STRONG нет необходимости в дополнительной подъемной технике, что значительно ускоряет процесс монтажа. Пространство над встроенными перемычками может быть замуровано или залито бетоном.

Технические характеристики

| Название | размер (см) | макс. ширина отверстия (см) | кг/шт | поддон | шт/поддон |
|------------|--------------|-----------------------------------|-------|--------|-----------|
| STRONG 115 | 115x11,5x7,1 | 90 | 20,93 | EUR | 54 |
| STRONG 145 | 145x11,5x7,1 | 120 | 26,39 | EUR | 54 |
| STRONG 175 | 175x11,5x7,1 | 150 | 31,85 | EUR | 54 |
| STRONG 205 | 205x11,5x7,1 | 180 | 37,31 | EUR | 54 |
| STRONG 245 | 245x11,5x7,1 | 210 | 44,59 | EUR | 54 |
| STRONG 275 | 275x11,5x7,1 | 240 | 50,05 | EUR | 54 |
| STRONG 305 | 305x11,5x7,1 | 270 | 55,51 | EUR | 54 |

Категорії: Перемычки Leier

Створено 2015. листопад 4. 14:06:32

Змінено 2015. листопад 4. 14:06:44